

# Technische Infos zur Sk-Etikettierung

## Ausstattung:

- Flaschenaußenwascher mit Trocknung und Antibeschlagvorrichtung
- Kapselaufsetzer für alle gängigen Größen (Schrumpf- oder Anrollkapseln)
- Schrumpf- und Anrollvorrichtung modernster Bauweise
- 1 Vorderetikett (SK)
- 1 Rückenetikett (SK)
- 1 Prämierungspunkt oder 1 Halsbänderole (SK)

## Wichtig:

- Form, Abmessung und Material der Etiketten, Kapseln und Kartonagen müssen vorab durch uns geprüft werden!
- Die Maschine kann auch einzeln eingesetzt werden!

## Technische Daten

- Leistung bis 2500 Flaschen/Stunde
- Anschlussleistung: 13 KW (32A- CEE Steckdose mit 25 Amp. abgesichert)
- Frischwasseranschluss
- Flaschengrößen: 0,5 bis 1,0 L Flaschen andere Größen auf Anfrage
- Flaschenhöhe: 170 bis 400 mm
- Höhe des Etikettenträgerbandes: Max: 140 mm
- Höhenverstellung der Stationen von 10 bis max. 150 mm vom Flaschenboden

## Etikettenrollenmaße und Wickelschema

- Kerndurchmesser (Aufnahme) 76 mm
- Außendurchmesser Max: 270 mm
- Innen- oder außengewickelt, Wortanfang voraus

### Richtig gewickelt!

Außengewickelt, Wortanfang voraus  
(Innengewickelt geht auch)



### Falsch gewickelt!

Außengewickelt, Wortende voraus



## Abmessungen der Maschine/Anhänger

- Länge: 4,87 m (fahrbereit) 4,87 m (aufgebaut). Die Gesamtlänge, aufgebaut mit Verpacker, beträgt: 10,36 m.
- Breite: 2,03 m (fahrbereit) 2,03 m (aufgebaut)
- Höhe: ca. 2,35 m
- Bandhöhe: ca. 1,26m